




## CONCRETO EL

innfelt veggarmatur grå, 3,2W, 45lm, 3000K

Den av trendmaterialet betong lagete CONCRETO EL veggmonterte armatur avgir en sterk erklæring i utendørs områder. Med en lysfargetemperatur av 3000 Kelvin utstråler den integrerte LED-lyskilden et varmt, hvit lys som er behagelig og ekstra bærekraftig med en levetid av 50 000 timer. I tillegg er den grå betongarmaturen med sin beskyttelsesgrad IP 65 beskyttet mot støv og vannsprut fra alle kanter.



## TEKNISKE DATA

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                       | 1006406           |
| EL nummer                     | 3219437           |
| IP-kode                       | IP 65             |
| Slagfasthetsklasse            | IK 03             |
| Slagfasthet                   | 0.35 Joule        |
| Montering                     | Innfelt montering |
| Montering detaljer            | Vegg              |
| Primær merkespenning          | 100-240V ~50/60Hz |
| Sekundær strøm / spenning     | 700 mA            |
| Kapslingsgrad                 | I                 |
| Systemeffekt                  | 3.2 W             |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C            |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 50 °C             |
| Antall lys på LS B16A         | 28                |
| Antall lys på LS C16A         | 48                |
| Høy innkoblingsstrøm          | 15 A              |
| Varighet innkoblingsstrøm     | 300 µs            |
| Strobeffekt (SVM)             | 0                 |
| Lysytelse                     | 45 lm             |
| Lysfargetemperatur            | 3000 Kelvin       |
| Farge                         | grå               |
| CRI                           | 80                |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |                   |            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1319291 |  | LXXBXX-data       | L80B50     |
|         |                                                                                   | Levetid           | 50000 h    |
|         |                                                                                   | Risikogruppe      | 1          |
|         |                                                                                   | Bredde            | 10 cm      |
|         |                                                                                   | Høyde             | 10 cm      |
|         |                                                                                   | Dybde             | 7 cm       |
|         |                                                                                   | Nettvekt          | 0.5 kg     |
|         |                                                                                   | Bruttvekt         | 0.535 kg   |
|         |                                                                                   | Utsnittsform      | kvadratisk |
|         |                                                                                   | Innfellingslengde | 9.2 cm     |
|         |                                                                                   | Innfellingsbredde | 9.2 cm     |
|         |                                                                                   | Innfellingsdybde  | 6.5 cm     |
|         |                                                                                   | BIG WHITE side    | 821        |