




CONCRETO EL

luminária para encastrar na parede cinzento, 3,2 W, 45 lm, 3000 K

A luminária saliente para a parede CONCRETO EL, fabricada com o moderno material betão, é uma forte afirmação na área exterior. Com uma temperatura de cor da luz de 3000 Kelvin, a lâmpada LED integrada emite luz branco quente, que é agradável e, com uma vida útil de 50.000 horas, particularmente sustentável. Além disso, a luminária de betão cinzenta está bem protegida contra a entrada de pó e jatos de água de todas as direções graças ao seu índice de proteção IP 65.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006406
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 03
Resistência ao impacto	0.35 Joule
Tensão nominal primária	100-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	I
Potência	3.2 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	50 °C
Número de luminárias no LS B16A	28
Número de luminárias no LS C16A	48
Nível de corrente de irrupção	15 A
Duração da corrente de irrupção	300 µs
Lúmen	45 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	120 °
Cor	cinzento/preto
CRI	80
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Largura	10 cm

Fonte de luz

1319291	
---------	---

Altura	10 cm
Profundidade	7 cm
Peso líquido	0.511 kg
Peso bruto	0.734 kg
Forma de recorte	quadrado
Comprimento de montagem	9.2 cm
Largura de montagem	9.2 cm
Profundidade de montagem	6.5 cm
Página BIG WHITE	949