


CONCRETO EL

applique murale encastrée grise, 3,2 W, 15 lm, 3000 K;

Un objet résistant qui attire le regard fabriqué à partir du matériau tendance, le béton : l'applique murale apparente carrée CONCRETO EL est un objet robuste en outdoor. Avec 3000 Kelvin, l'ampoule LED fixe émet une lumière blanc chaud et a une durée de vie de 50 000 heures. De plus, le luminaire en béton gris est bien protégé contre la poussière et les jets d'eau dans toutes directions grâce à sa classe de protection IP 65.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006407
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	3.2 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	50 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	28
Nombre de luminaires sur LS C16A	48
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	15 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	gris
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L80B50

Source Lumineuse

1319291	
---------	---

Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Largeur	10 cm
Hauteur	10 cm
Profondeur	7 cm
Poids net	0.52 kg
Poids brut	0.556 kg
Forme de la découpe	carré
Longueur d'encastrement	9.2 cm
Largeur d'encastrement	9.2 cm
Profondeur d'encastrement	6.5 cm
BIG WHITE, page	821