MEDO® PRO 30

luminaria de superficie de pared y techo, redonda, 3000/4000 K, 10 W, DALI, táctil, 70°, UGR<19, DC, color negro

MEDO® PRO DC ofrece todas las ventajas técnicas de la versión prismática MEDO® PRO con UGR<19. Se gestiona a través de DALI y destaca por su vida útil L80-B10@50.000h, eficiencia energética subvencionable a partir de 120 lm/W y un mayor componente de luz indirecta. La instalación también se realiza de forma rápida y eficaz, gracias a nuestro sistema EasyBase. El grado de protección IP50 mejorado y el índice de reproducción cromática CRI>90 garantizan una calidad excepcional. Los dos colores de la caja y el regulador CCT, que ofrece la posibilidad de elegir entre 3000 K y 4000 K, le permiten personalizar la luminaria. El controlador DC integrado garantiza que las luminarias MEDO® PRO DC sigan iluminando, incluso si se interrumpe la fuente de alimentación.



Datos técnicos

Art. N.º	1006411
Código IP	IP 50
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Techo con accesorio,Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI,Toque
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	250 mA
Clase de protección	I
Potencia	10 W
Temperatura ambiente	25 °C
Temperatura ambiente mínima	-25 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Eficiencia operativa (LOR)	0,83
Potencia nominal de la red en espera	0.2 W
Número de luminarias en LS B16A	38
Número de luminarias en LS C16A	64
Nivel de corriente de entrada	16 A
Duración de la corriente de entrada	255 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.05

Fuente de luz

Accesorios

1001952	Suspensión MEDO 5m , negro
1001950	Suspensión MEDO 5m , blanco
135250	SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, negro, 5 hilos
1001951	Suspensión MEDO 5m , gris plateado
135251	SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, blanco, 5 hilos
135254	SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, gris plata, 5 hilos

Flujo luminoso	1250/1250 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	70 °
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	19
Datos LXXBXX	L80B10
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	9.2 cm
Diámetro	28 cm
Peso neto	1.5 kg
Peso bruto	1.605 kg