




## MEDO® PRO 30

luminári saliente para parede e teto, redondo, 3000/4000K, 10W, DALI, Touch, 70°, UGR<19, DC, preto

Com MEDO® PRO DC, beneficia de todas as vantagens técnicas da versão prismática MEDO® PRO com UGR<19. É possível controlar por DALI e impressiona pela sua vida útil L80B10@50.000h, eficiência energética elegível de 120 lm/W e uma componente de luz indireta superior. A eficiência está também presente na instalação, que é particularmente rápida graças à nossa EasyBase. O índice de proteção IP 50 melhorado e um excelente índice de reprodução cromática CRI>90 garantem uma qualidade excepcional. Três elegantes cores de caixa e o interruptor CCT, que permite uma seleção fácil entre 3.000 K e 4.000 K, proporcionam opções de design individuais. Além disso, pode ter a certeza de que as luminárias MEDO® PRO DC continuarão a brilhar de forma inovadora mesmo que a fonte de alimentação falhe, graças ao controlador DC integrado.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006411
IP Code	IP 50
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Teto com acessórios, Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI, Toque
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	250 mA
Classe de proteção	I
Potência	10 W
Temperatura ambiente	25 °C
temperatura ambiente mínima	-25 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Eficiência operacional (LOR)	0,83
Potência de espera nominal da rede	0.2 W
Número de luminárias no LS B16A	38
Número de luminárias no LS C16A	64
Nível de corrente de irrupção	16 A
Duração da corrente de irrupção	255 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.05

## Fonte de luz

	
<b>Acessórios</b>	
1001952	MEDO 5m suspensão , preto
1001950	MEDO 5m suspensão , branco
135250	KIT DE SUSPENSÃO , para MEDO, candeeiro pendente, redondo, preto, 5 fios
1001951	MEDO 5m suspensão , cinzento prateado
135251	KIT DE SUSPENSÃO , para MEDO, candeeiro pendente, redondo, branco, 5 fios
135254	KIT DE SUSPENSÃO , para MEDO, candeeiro pendente, redondo, cinzento prateado, 5-adrig

Lúmen	1250/1250 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	70 °
Cor	preto
CRI	90
UGR ≤	19
Dados LXXBXX	L80B10
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	9.2 cm
Diâmetro	28 cm
Peso líquido	1.5 kg
Peso bruto	1.605 kg