




MEDO® PRO 30

luminaire mural et monté au plafond, rond, 3000/4000 K, 10 W, DALI, Touch, 70°, UGR < 19, DC, blanc

Avec MEDO® PRO DC, vous bénéficiez de tous les avantages techniques de la version prismatique MEDO® PRO avec un UGR < 19. Le luminaire est contrôlable par DALI et séduit par sa durée de vie de 50 000 h, son efficacité énergétique admissible à partir de 120 lm/W et une teneur en lumière indirecte plus élevée. L'efficacité est également de mise au niveau de l'installation particulièrement rapide grâce à notre EasyBase. La classe de protection IP50 amélioré et un excellent indice de rendu des couleurs IRC > 90 garantissent en outre une qualité exceptionnelle. Deux couleurs de boîtier élégantes et le commutateur CC-T, qui permet de facilement basculer entre 3000 K et 4000 K, offrent des options de conception individuelles. Les luminaires MEDO® PRO DC continueront de s'allumer de manière novatrice, même en cas de panne de courant, grâce au driver DC intégré.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006412
Code IP	IP 50
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Plafond avec accessoires, Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI, Touch
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Indice de protection	I
Wattage	10 W
T° ambiante	25 °C
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	45 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,83
Réseau Puissance de veille assignée	0.2 W
Nombre de luminaires sur LS B16A	38
Nombre de luminaires sur LS C16A	64
Hauteur du courant d'appel	16 A
Durée du courant d'appel	255 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.05

Source Lumineuse

1807451	
---------	---

Accessoires

1001952	MEDO câble de suspension de 5 m , noir
1001950	MEDO câble de suspension de 5 m , blanc
135250	KIT DE SUSPENSION , pour suspension ronde MEDO, rond, noir, 5 fils
1001951	MEDO câble de suspension de 5 m , gris argenté
135251	KIT DE SUSPENSION , pour suspension ronde MEDO, rond, blanc, 5 fils
135254	KIT DE SUSPENSION , pour suspension ronde MEDO, rond, gris argenté, 5 fils

Lumen	1250/1250 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	70 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	19
Caractéristiques LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	9.2 cm
Diamètre	28 cm
Poids net	1.5 kg
Poids brut	1.605 kg
BIG WHITE, page	157