




## MEDO® PRO 30

lys for vegg- og takmontering, rundt, 3000/4000 K, 10 W, DALI, touch, 70°, UGR <19, DC, hvitt

Med MEDO® PRO DC drar du nytte av alle de tekniske fordelene til den prismatiske MEDO® PRO-versjonen med UGR <19. Den kan betjenes med DALI og har en gledelig lang levetid på L80B10@50 000t, støttekvalifisert energifektivitet fra 120 lm/W av samt en større indirekte lysandel. Effektivitet er det også med programmet for installering, som skjer ekstra raskt takket være vår EasyBase. Den forbedrete beskyttelsesgraden IP50 og en fremragende indeks på CRI >90 for fargegjengivelse garanterer en ekstraordinær kvalitet. Du får mulighet til individuelle utforminger takket være to stilige armaturhusfarger samt CCT-bryteren som gjør det lett å velge mellom 3000 og 4000 K. I tillegg kan du stole på at MEDO® PRO DC-lysene fortsatt er på og viser vei selv ved strømbrudd, takket være den integrerte DC-driveren.



## TEKNISKE DATA

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                        | 1006412            |
| EL nummer                      | 3314235            |
| IP-kode                        | IP50               |
| Slagfasthetsklasse             | IK 02              |
| Slagfasthet                    | 0.2 Joule          |
| Kan dimmes                     | Ja                 |
| Dimmeteknologi                 | DALI, Touch        |
| Antall ledningsgjennomføringer | 20                 |
| Primær merkespenning           | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundær strøm / spenning      | 250 mA             |
| Kapslingsgrad                  | I                  |
| Systemeffekt                   | 10 W               |
| Minimal omgivelsestemperatur   | -25 °C             |
| Maksimal omgivelsestemperatur  | 45 °C              |
| Driftseffektivitet (LOR)       | 0.83               |
| Antall lys på LS B16A          | 38                 |
| Antall lys på LS C16A          | 64                 |
| Høy innkoblingsstrøm           | 16 A               |
| Varighet innkoblingsstrøm      | 255 µs             |
| Lysytelse                      | 1250 / 1250 lm     |
| Lysfargetemperatur             | 3000/4000 Kelvin   |
| Spredningsvinkel               | 70 °               |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807451 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæreanbefaling

|         |                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1001952 | MEDO 5 m oppheng ,<br>sort                                                 |
| 1001950 | MEDO 5 m oppheng ,<br>hvit                                                 |
| 135250  | OPPHENGSETT , til ME-<br>DO, rund pendelarmatur,<br>rund, sort, 5-leder    |
| 1001951 | MEDO 5 m oppheng ,<br>sølvgrå                                              |
| 135251  | OPPHENGSETT , til ME-<br>DO, rund pendelarmatur,<br>rund, hvit, 5-leder    |
| 135254  | OPPHENGSETT , til ME-<br>DO, rund pendelarmatur,<br>rund, sølvgrå, 5-leder |

|              |             |
|--------------|-------------|
| Farge        | weiss2weiss |
| CRI          | 90          |
| UGR ≤        | 19          |
| Levetid      | 50000 h     |
| Risikogruppe | 1           |
| Høyde        | 9.2 cm      |
| Diameter     | 28 cm       |
| Nettvekt     | 1.5 kg      |
| Bruttovekt   | 1.605 kg    |