




MEDO® PRO 30

wand- en plafondopbouwarmatuur, rond, 3000/4000K, 10W, DALI, Touch, 70°, UGR<19, DC, wit

Met MEDO® PRO DC profiteer je van alle technische voordelen van de prismatische MEDO® PRO-versie met UGR<19. Deze is DALI aanstuurbaar en maakt indruk met zijn levensduur L80B10@50.000h, een energie-efficiëntie van 120 lm/W en een hoger indirect lichtaandeel. Ook bij installatie, die bijzonder snel gaat dankzij onze EasyBase, staat efficiëntie voorop. De verbeterde IP50-beschermingsgraad en een uitstekende CRI>90 kleurweergave-index zorgen voor uitzonderlijke kwaliteit. Twee elegante behuizingskleuren en de CCT-schakelaar, waarmee eenvoudig tussen 3000K en 4000K kan worden gekozen, bieden individuele ontwerptenties. Bovendien kun je er zeker van zijn dat de MEDO® PRO DC-verlichting blijft schitteren, zelfs als de voeding uitvalt, dankzij de geïntegreerde DC-driver.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006412
IP-code	IP 50
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,plafond met toebehoren,wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI,Aanraking
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	250 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	10 W
Omgevingstemperatuur	25 °C
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,83
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.2 W
Aantal armaturen bij LS B16A	38
Aantal armaturen bij LS C16A	64
Niveau van inschakelstroom	16 A
Duur van inschakelstroom	255 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.05

Lichtbron

1807451	
---------	---

Toebehoren

1001952	MEDO 5 m ophanging , zwart
1001950	MEDO 5 m ophanging , wit
135250	OPHANGSET , voor MEDO ronde pendelarmatuur, rond, zwart, 5-aderig
1001951	MEDO 5 m ophanging , zilvergrijs
135251	OPHANGSET , voor MEDO ronde pendelarmatuur, rond, wit, 5-aderig
135254	OPHANGSET , voor MEDO ronde pendelarmatuur, rond, zilvergrijs, 5-aderig

Lumen	1250/1250 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	70 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	9.2 cm
Diameter	28 cm
Nettogewicht	1.5 kg
Brutogewicht	1.605 kg
BIG WHITE pagina	157