




MEDO® PRO 30

Vägg- och takmonterad lampa, rund, 3000/4000K, 10-W, DALI, Touch, 70°, UGR<19, DC, vit

Med MEDO® PRO DC profiterar du från alla tekniska fördelar hos den prismatiska MEDO® PRO-versionen med UGR<19. Den är DALI-styrbar och har en imponerande livslängd på L80B10@50 000h, en stödberättigande energieffektivitet från 120 lm/W och en högre indirekt ljusandel. Effektiviteten stäcker sig också till installationen, som genom vår EasyBase går särskilt snabbt. Den förbättrade skyddsklassen IP 50 och det fantastiska färgåtergivningsindexet CRI>90 ger en ovanligt hög kvalitet. Två eleganta höljefärger ger individuella inredningsmöjligheter, inklusive CCT-switchen som gör att du kan välja mellan 3000K och 4000K. Dessutom kan du vara säker på att MEDO® PRO DC-lamporna fortsätter att lysa även vid strömavbrott, tack vare den integrerade DC-drivenheten.



Art. Nej.	1006412
IP-kod	IP50
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak, Tak med tillbehör, Vägg
Teknik för dimning	DALI, Beröring
Antal genomgående ledningar	20
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	250 mA
Skyddsklass	I
Watt	10 W
Omgivningstemperatur	25 °C
Minsta omgivningstemperatur	-25 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Verkningsgrad vid drift (LOR)	0.83
Nätverk Nominell standby-effekt	0.2 W
Antal armaturer på LS B16A	38
Antal armaturer på LS C16A	64
Nivå för inkopplingsström	16 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	255 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.05

1807451	
1001952	MEDO 5m upphängning , svart
1001950	MEDO 5m upphängning , vit
135250	UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, svart, 5 kablar
1001951	MEDO 5m upphängning , silvergrå
135251	UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, vit, 5 kablar
135254	UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, silvergrå, 5 kablar

Lumen	1250/1250 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000 Kelvin
Strålningsvinkel	70 °
Färg	matt vit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Data	L80B10
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	9.2 cm
Diameter	28 cm
Netto vikt	1.5 kg
Bruttovikt	1.605 kg
BIG WHITE Seite	157