






MEDO® PRO 40

luminaire mural et monté au plafond, rond, 3000/4000 K, 19 W, DALI, Touch, 70° , UGR < 19, DC, noir

Avec MEDO® PRO DC, vous bénéficiez de tous les avantages techniques de la version prismatique MEDO® PRO avec un UGR < 19. Le luminaire est contrôlable par DALI et séduit par sa durée de vie de 50 000 h, son efficacité énergétique admissible à partir de 120 lm/W et une teneur en lumière indirecte plus élevée. L'efficacité est également de mise au niveau de l'installation particulièrement rapide grâce à notre EasyBase. La classe de protection IP50 amélioré et un excellent indice de rendu des couleurs IRC > 90 garantissent en outre une qualité exceptionnelle. Deux couleurs de boîtier élégantes et le commutateur CC-T, qui permet de facilement basculer entre 3000 K et 4000 K, offrent des options de conception individuelles. Les luminaires MEDO® PRO DC continueront de s'allumer de manière novatrice, même en cas de panne de courant, grâce au driver DC intégré.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| N° art. | 1006414 |
|-------------------------------------|--|
| Code IP | IP 50 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance au choc | 0.2 Joule |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Plafond, Plafond avec accessoires, Mur |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | DALI,Touch |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 19 W |
| T° ambiante | 25 °C |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 45 °C |
| Rendement opérationnel (LOR) | 0,86 |
| Réseau Puissance de veille assignée | 0.15 W |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 32 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 53 |
| Hauteur du courant d'appel | 26 A |
| Durée du courant d'appel | 151 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.03 |



Source Lumineuse

| 1807453 | A C |
|-------------|---|
| Accessoires | |
| 1001952 | MEDO câble de suspension de 5 m , noir |
| 1001950 | MEDO câble de suspension de 5 m , blanc |
| 135250 | KIT DE SUSPENSION , pour suspension ronde MEDO, rond, noir, 5 fils |
| 1001951 | MEDO câble de suspension de 5 m , gris argenté |
| 135251 | KIT DE SUSPENSION , pour suspension ronde MEDO, rond, blanc, 5 fils |
| 135254 | KIT DE SUSPENSION , pour suspension ronde MEDO, rond, gris argen- té, 5 fils |

| Lumen | 2400/2500 lm |
|-------------------------|------------------|
| Température de couleur | 3000/4000 Kelvin |
| Angle faisceau | 80 ° |
| Coloris | noir |
| CRI | 90 |
| UGR≤ | 19 |
| Caractéristiques LXXBXX | L80B10 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 9.2 cm |
| Diamètre | 38 cm |
| Poids net | 2 kg |
| Poids brut | 2.14 kg |
| BIG WHITE, page | 157 |