




MEDO® PRO 40

настенный и потолочный накладной светильник для подсветки потолка, круглый, 3000/4000K, 19Вт, DALI, Touch, 70°, UGR<19, постоянный ток, черный

Светильник MEDO® PRO DC обладает всеми техническими преимуществами призматической версии MEDO® PRO с UGR<19. Он управляется с помощью интерфейса DALI и впечатляет своим сроком службы L80B10 (50000 ч), превосходной энергоэффективностью от 120 лм/Вт и высокой долей непрямого света. Удобство является также важным преимуществом при монтаже, который можно осуществить исключительно быстро благодаря нашей системе EasyBase. Улучшенная степень защиты IP50 и превосходный индекс цветопередачи CRI>90 обеспечивают высочайшее качество освещения. Индивидуальные варианты дизайна обеспечиваются двумя элегантными цветами корпуса и переключателем CCT, который позволяет легко выбирать между 3000K и 4000K. Кроме того, благодаря встроенному драйверу постоянного тока вы можете быть уверены, что светильники MEDO® PRO DC будут продолжать светить, даже если пропадет электропитание.



Технические характеристики

Тов. №	1006414
IP Code	IP 50
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолок и аксессуары, Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI, Сенсорный
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	19 W
Температура окружающей среды	25 °C
Минимальная температура окружающей среды	-25 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Операционная эффективность (LOR)	0,86
Номинальная мощность сети в режиме ожидания	0.15 W
Количество светильников на LS B16A	32
Количество светильников на LS C16A	53

Источник света

1807453	
---------	---

Аксессуары

1001952	MEDO , подвес, 5 м, черный
1001950	MEDO , подвес, 5 м, белый
135250	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ , для круглого подвесного светильника MEDO, черн., 5 жил
1001951	MEDO , подвес, 5 м, серебристо-серый
135251	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ , для круглого подвесного светильника MEDO, бел., 5 жил
135254	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ , для круглого подвесного светильника MEDO, серебристо-сер., 5 жил

Уровень пускового тока	26 A
Продолжительность пускового тока	151 μ s
Стробоскопический эффект (SVM)	0.03
Световой поток	2400/2500 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Половинный угол	80 °
Цвет	черный
CRI	90
UGR \leq	19
LXXBXX Данные	L80B10
Срок службы	50000 h
Risk Group	1
Высота	9.2 cm
Диаметр	38 cm
Вес нетто	2 kg
вес брутто	2.14 kg
BIG WHITE Seite	157