





MEDO® PRO 40

oprawa ścienna i sufitowa natynkowa, okrągła,
3000/4000 K, 19 W, DALI, Touch, 70°, UGR <19, DC,
biała

Za pomocą MEDO® PRO DC skorzystasz ze wszystkich korzyści technicznych przyrównanej wersji MEDO® PRO z UGR <19. Jest sterowana przez DALI i wyróżnia się żywotnością L80B10 przy 50 000 h, efektywnością energetyczną podlegającą dofinansowaniu od 120 lm/W oraz wyższym komponentem światła pośredniego. Wydajność jest również bardzo wysoka, jeśli chodzi o instalację, która jest szczególnie szybka dzięki EasyBase. Lepszy stopień ochrony IP 50 oraz doskonały współczynnik oddawania barw CRI >90 zapewniają wyjątkową jakość. Dwa eleganckie kolory obudowy oraz przełącznik CCT, który umożliwia łatwy wybór pomiędzy 3000 K i 4000 K, zapewniają indywidualne możliwości projektowe. Możesz mieć także pewność, że lampa MEDO® PRO DC będzie nadal świecić, nawet jeśli zasilanie zostanie zakłócone, dzięki zintegrowanemu sterownikowi prądu stałego.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006415
Kod IP	IP50
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI, Touch
Liczba przewodów przelotowych	20
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	19 W
Temperatura otoczenia	-25 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Efektywność operacyjna (LOR)	0.86
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	32
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	53
Poziom prądu rozruchowego	26 A
Czas trwania prądu rozruchowego	151 μs
Strumień świetlny	2200/2300 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	80 °
Kolor	biały/biały

Źródła światła

1807453	
---------	---

Akcesoria

1001952	MEDO zwis 5 m , czarny
1001950	MEDO zwis 5 m , biały
135250	ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, czarny, 5-przewodowy
1001951	MEDO zwis 5 m , srebrnoszary
135251	ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, biały, 5-przewodowy
135254	ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, srebrnoszary, 5-przewodowy

CRI	90
UGR ≤	19
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	9.2 cm
średnica	38 cm
Waga netto	2.042 kg
Waga brutto	3.071 kg