





MEDO® PRO 40

stenska in stropna montažna svetilka, okrogla, 3000/4000 K, 19 W, DALI, Touch, 70°, UGR<19, DC, bel

Z MEDO® PRO DC izkoristite vse tehnične prednosti priznane različice MEDO® PRO z UGR<19. Svetilo lahko upravljate z DALI in navdušuje s svojo življenjsko dobo L80B10@50.000h, primerno energetska učinkovitostjo 120 lm/W in več ter višjim deležem posredne svetlobe. Učinkovitost je na prvem mestu tudi pri sami namestitvi, ki je še posebej hitra zahvaljujoč naši EasyBase. Izboljšana vrsta zaščite IP 50 in izjemen indeks barvne reprodukcije CRI>90 zagotavljata vrhunsko kakovost. Dve elegantni barvi ohišja in stikalo CCT, ki omogoča enostavno izbiro med 3.000 K in 4.000 K, zagotavljajo individualne možnosti oblikovanja. Poleg tega se lahko zanesete tudi na to, da bodo svetilke MEDO® PRO DC, zahvaljujoč integriranemu gonilniku DC, še naprej svetile, tudi če pride do motenj v oskrbi z električno energijo.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1006415
IP koda	IP 50
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Strop z dodatki, Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI, Dotik
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	19 W
Temperatura okolice	25 °C
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	0,86
Omrežna nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.15 W
Število svetilk pri LS B16A	32
Število svetilk na LS C16A	53
Raven zagonskega toka	26 A
Trajanje zagonskega toka	151 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.03

Svetlobnega Vira

1807453	
---------	---

Dodatki

1001952	MEDO 5m nosilec , črn
1001950	MEDO 5m nosilec , bel
135250	KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo vi-sečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, črn, 5-žilni
1001951	MEDO 5m nosilec , sre-brno siv
135251	KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo vi-sečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, bel, 5-žilni
135254	KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo vi-sečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, srebrno siv, 5-žilni

Lumini	2400/2500 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	80 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX podatki	L80B10
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	9.2 cm
Premier	38 cm
Neto teža	2 kg
Bruto teža	2.14 kg
BIG WHITE Stran	157