




## MEDO® PRO 60

nástěnné a stropní nástavbové svítidlo, kulaté, 3000/4000K, 37W, DALI, Touch, 70°, UGR<19, DC, černá

Díky MEDO® PRO DC těžíte ze všech technických předností prizmatické verze MEDO® PRO s činitelem oslnění UGR<19. Dá se ovládat přes DALI a potěší vás životností 50 000 h (L80B10), slibnou energetickou účinností od 120 lm/W a vyšším podílem nepřímého světla. Účinná je také instalace, neboť je obzvláště rychlá díky naší EasyBase. Vylepšený stupeň krytí IP 50 a vynikající index podání barev CRI>90 zajišťují mimořádnou kvalitu. Individuální možnosti designu zaručují dvě elegantní barvy krytu a CCT přepínač, který umožňuje snadnou volbu mezi 3 000 K a 4 000 K. Navíc si můžete být jisti, že díky integrovanému DC driveru vám svítidla MEDO® PRO DC nezhasnou ani při výpadku proudu.



## TECHNICKÁ DATA

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Č. výrobku                        | 1006417                              |
| Kód IP                            | IP 50                                |
| Třída rázové pevnosti             | IK 02                                |
| Rázová pevnost                    | 0.2 Joule                            |
| Montáž                            | Nástavba                             |
| Podrobnosti montáže               | Strop, Strop s příslušenstvím, Stěna |
| Stmívatelné                       | Áno                                  |
| Technologie stmívání              | DALI, Dotyk                          |
| Primární jmenovité napětí         | 220-240V ~50/60Hz                    |
| Sekundární proud / napětí         | 1000 mA                              |
| Třída ochrany                     | I                                    |
| Příkon                            | 37 W                                 |
| Teplota prostředí                 | 25 °C                                |
| Minimální teplota prostředí       | -25 °C                               |
| Maximální teplota prostředí       | 45 °C                                |
| Jmenovitý pohotovostní výkon sítě | 0.15 W                               |
| Počet svítidel na LS B16A         | 22                                   |
| Počet svítidel na LS C16A         | 36                                   |
| Úroveň rozběhového proudu         | 28 A                                 |
| Doba trvání rozběhového proudu    | 165 μs                               |
| Stroboskopický efekt (SVM)        | 0.05                                 |
| Lumen                             | 5000/5100 lm                         |

## Světelného Zdroje

|         |   |
|---------|---|
| 1807450 |  |
|---------|---|

### Příslušenství

|         |   |
|---------|---|
| 1001952 | MEDO 5m závěs , černá   |
| 1001950 | MEDO 5m závěs , bílá  |
| 135250  | Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, černé, 5žilové       |
| 1001951 | MEDO 5m závěs , stříbrošedá   |
| 135251  | Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, bílé, 5žilové        |
| 135254  | Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, stříbrošedé, 5žilové |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Teplota barvy světla | 3000/4000 Kelvin |
| Úhel záření          | 80 °             |
| Barva                | černá            |
| CRI                  | 90               |
| UGR ≤                | 19               |
| Data LXXBXX          | L80B10           |
| Životnost            | 50000 h          |
| Risk Group           | 1                |
| Výška                | 9.2 cm           |
| Průměr               | 60 cm            |
| Hmotnost netto       | 4.6 kg           |
| Celková hmotnost     | 4.922 kg         |
| BIG WHITE strana     | 157              |