




MEDO® PRO 60

oprawa ścienna i sufitowa natynkowa, okrągła, 3000/4000 K, 37 W, DALI, Touch, 70°, UGR<19, DC, czarna


Za pomocą MEDO® PRO DC skorzystasz ze wszystkich korzyści technicznych pryzmatycznej wersji MEDO® PRO z UGR<19. Jest sterowana przez DALI i wyróżnia się żywotnością L80B10 przy 50 000 h, efektywnością energetyczną podlegającą dofinansowaniu od 120 lm/W oraz wyższym komponentem światła pośredniego. Wydajność jest również bardzo wysoka, jeśli chodzi o instalację, która jest szczególnie szybka dzięki EasyBase. Lepszy stopień ochrony IP 50 oraz doskonały współczynnik oddawania barw CRI>90 zapewniają wyjątkową jakość. Dwa eleganckie kolory obudowy oraz przełącznik CCT, który umożliwia łatwy wybór pomiędzy 3000 K i 4000 K, zapewniają indywidualne możliwości projektowe. Możesz mieć także pewność, że lampa MEDO® PRO DC będzie nadal świecić, nawet jeśli zasilanie zostanie zakłócone, dzięki zintegrowanemu sterownikowi prądu stałego.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006417
Kod IP	IP 50
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja sufitowa z akcesoriami, Wersja ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI, Touch
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	1000 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	37 W
Temperatura otoczenia	25 °C
Temperatura otoczenia	-25 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Znamionowa moc znamionowa sieci w trybie gotowości	0.15 W
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	22
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	36
Poziom prądu rozruchowego	28 A
Czas trwania prądu rozruchowego	165 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.05

Źródła światła

1807450	
Akcesoria	
1001952	MEDO zwis 5m , czarny
1001950	MEDO zwis 5m , biały
135250	ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, czarny, 5-przewodowy
1001951	MEDO zwis 5m , srebrnoszary
135251	ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, biały, 5-przewodowy
135254	ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, srebrnoszary, 5-przewodowy

Strumień świetlny	5000/5100 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	80 °
Kolor	czarny
CRI	90
UGR ≤	19
Dane LXXBXX	L80B10
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	9.2 cm
średnica	60 cm
Waga netto	4.6 kg
Waga brutto	4.922 kg
Strona BIG WHITE	157