




## MEDO® PRO 60

**lampada a parete/a plafone, rotonda, 3000/4000K, 37-W, DALI, Touch, 70°, UGR<19, DC, bianco**

Con MEDO® PRO DC potete approfittare di tutti i vantaggi tecnici della versione prismatica MEDO® PRO con UGR<19. È controllabile tramite DALI e convince per la sua durata L80B10@50.000h, per l'efficienza energetica di 120 lm/W e per una quota maggiore di luce indiretta. Anche il programma di installazione è all'insegna dell'efficienza, perché la nostra EasyBase la rende particolarmente rapida. La classe di protezione migliorata IP 50 e un eccellente indice di resa cromatica CRI>90 garantiscono una qualità eccezionale. L'alloggiamento disponibile in due eleganti colori, l'interruttore CCT e la possibilità di scegliere facilmente tra 3000K e 4000K consentono inoltre grande libertà di progettazione. Inoltre, potete sempre avere la certezza che gli apparecchi MEDO® PRO DC continuino a illuminare i vostri passi anche in caso di problemi di corrente elettrica grazie al driver DC integrato.



## DATI TECNICI

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Articolo                            | 1006418                                  |
| Codice IP                           | IP 50                                    |
| Classe di resistenza all'urto       | IK 02                                    |
| Resistenza all'urto                 | 0.2 Joule                                |
| Montaggio                           | Superficie                               |
| Dettagli di montaggio               | Soffitto, Soffitto con accessori, Parete |
| Dimmerabile                         | Sì                                       |
| Tecnologia del dimming              | DALI, Toccare                            |
| Tensione nominale primaria          | 220-240V ~50/60Hz                        |
| Corrente / tensione secondaria      | 1000 mA                                  |
| Classe isolamento                   | I                                        |
| Wattaggio                           | 37 W                                     |
| Temperatura esterna                 | 25 °C                                    |
| Temperatura ambiente minima         | -25 °C                                   |
| Temperatura ambiente massima        | 45 °C                                    |
| Potenza nominale di rete in standby | 0.15 W                                   |
| Numero di apparecchi a LS B16A      | 22                                       |
| Numero di apparecchi a LS C16A      | 36                                       |
| Livello di corrente di spunto       | 28 A                                     |
| Durata della corrente di spunto     | 165 µs                                   |
| Effetto stroboscopico (SVM)         | 0.05                                     |
| Lumen                               | 5000/5100 lm                             |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807450 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1001952 | MEDO sospensione 5 m ,<br>nera                                                        |
| 1001950 | MEDO sospensione 5 m ,<br>bianca                                                      |
| 135250  | SET PER SOSPENSIONE , per sospensione rotonda MEDO, rotondo, nero, a 5 fili           |
| 1001951 | MEDO sospensione 5 m ,<br>grigio argento                                              |
| 135251  | SET PER SOSPENSIONE , per sospensione rotonda MEDO, rotondo, bianco, a 5 fili         |
| 135254  | SET PER SOSPENSIONE , per sospensione rotonda MEDO, rotondo, grigio argento, a 5 fili |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Temperatura colore  | 3000/4000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 80 °             |
| Colore              | bianco           |
| CRI                 | 90               |
| UGR ≤               | 19               |
| Dati LXXBXX         | L80B10           |
| Durata              | 50000 h          |
| Risk Group          | 1                |
| Altezza             | 9.2 cm           |
| Diametro            | 60 cm            |
| Peso netto          | 4.6 kg           |
| Peso lordo          | 4.922 kg         |
| BIG WHITE pagina    | 157              |