




## MEDO® PRO 60

oprawa ścienna i sufitowa natynkowa, okrągła, 3000/4000 K, 37 W, DALI, Touch, 70°, UGR <19, DC, biała

Za pomocą MEDO® PRO DC skorzystasz ze wszystkich korzyści technicznych pryzmatycznej wersji MEDO® PRO z UGR <19. Jest sterowana przez DALI i wyróżnia się żywotnością L80B10 przy 50 000 h, efektywnością energetyczną podlegającą dofinansowaniu od 120 lm/W oraz wyższym komponentem światła pośredniego. Wydajność jest również bardzo wysoka, jeśli chodzi o instalację, która jest szczególnie szybka dzięki EasyBase. Lepszy stopień ochrony IP 50 oraz doskonały współczynnik oddawania barw CRI >90 zapewniają wyjątkową jakość. Dwa eleganckie kolory obudowy oraz przełącznik CCT, który umożliwia łatwy wybór pomiędzy 3000 K i 4000 K, zapewniają indywidualne możliwości projektowe. Możesz mieć także pewność, że lampa MEDO® PRO DC będzie nadal świecić, nawet jeśli zasilanie zostanie zakłócone, dzięki zintegrowanemu sterownikowi prądu stałego.



## DANE TECHNICZNE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Nr artykułu                            | 1006418            |
| Kod IP                                 | IP50               |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK 02              |
| Odporność na uderzenia                 | 0.2 Joule          |
| Ściemnialna                            | Tak                |
| Technologia ściemniania                | DALI, Touch        |
| Liczba przewodów przelotowych          | 20                 |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~50/60 Hz |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 1000 mA            |
| Klasy ochrony                          | I                  |
| Wydajność                              | 37 W               |
| Temperatura otoczenia                  | -25 °C             |
| Temperatura otoczenia                  | 45 °C              |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 22                 |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 36                 |
| Poziom prądu rozruchowego              | 28 A               |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 165 µs             |
| Strumień świetlny                      | 4600/4700 lm       |
| Temperatura barwy światła              | 3000/4000 Kelvin   |
| Kąt połowiczny rozpraszania            | 80 °               |
| Kolor                                  | biały/biały        |
| CRI                                    | 90                 |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807450 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Akcesoria

|         |                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1001952 | MEDO zwis 5 m , czarny                                                                       |
| 1001950 | MEDO zwis 5 m , biały                                                                        |
| 135250  | ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, czarny, 5-przewodowy       |
| 1001951 | MEDO zwis 5 m , srebrnoszary                                                                 |
| 135251  | ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, biały, 5-przewodowy        |
| 135254  | ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, srebrnoszary, 5-przewodowy |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| UGR ≤             | 19       |
| Okres użytkowania | 50000 h  |
| Risk Group        | 1        |
| Wysokość          | 9.2 cm   |
| średnica          | 60 cm    |
| Waga netto        | 5.152 kg |
| Waga brutto       | 7.569 kg |