




MEDO® PRO 60

luminária saliente para parede e teto, redondo, 3000/4000K, 37W, DALI, Touch, 70°, UGR<19, DC, branco

Com MEDO® PRO DC, beneficia de todas as vantagens técnicas da versão prismática MEDO® PRO com UGR<19. É possível controlar por DALI e impressiona pela sua vida útil L80B10@50.000h, eficiência energética elegível de 120 lm/W e uma componente de luz indireta superior. A eficiência está também presente na instalação, que é particularmente rápida graças à nossa EasyBase. O índice de proteção IP 50 melhorado e um excelente índice de reprodução cromática CRI>90 garantem uma qualidade excepcional. Três elegantes cores de caixa e o interruptor CCT, que permite uma seleção fácil entre 3.000 K e 4.000 K, proporcionam opções de design individuais. Além disso, pode ter a certeza de que as luminárias MEDO® PRO DC continuarão a brilhar de forma inovadora mesmo que a fonte de alimentação falhe, graças ao controlador DC integrado.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006418
IP Code	IP 50
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Teto com acessórios, Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI, Toque
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	1000 mA
Classe de proteção	I
Potência	37 W
Temperatura ambiente	25 °C
temperatura ambiente mínima	-25 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Potência de espera nominal da rede	0.15 W
Número de luminárias no LS B16A	22
Número de luminárias no LS C16A	36
Nível de corrente de irrupção	28 A
Duração da corrente de irrupção	165 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.05
Lúmen	5000/5100 lm

Fonte de luz

	
--	---

Acessórios

1001952	MEDO 5m suspensão , preto
1001950	MEDO 5m suspensão , branco
135250	KIT DE SUSPENSÃO , para MEDO, candeeiro pendente, redondo, preto, 5 fios
1001951	MEDO 5m suspensão , cinzento prateado
135251	KIT DE SUSPENSÃO , para MEDO, candeeiro pendente, redondo, branco, 5 fios
135254	KIT DE SUSPENSÃO , para MEDO, candeeiro pendente, redondo, cinzento prateado, 5-adrig

Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	80 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	19
Dados LXXBXX	L80B10
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	9.2 cm
Diâmetro	60 cm
Peso líquido	4.6 kg
Peso bruto	4.922 kg