




MEDO® PRO 90

luminaria de superficie de techo, redonda, 3000/4000 K, 75 W, DALI, táctil, 70°, UGR<19, DC, color negro

MEDO® PRO DC ofrece todas las ventajas técnicas de la versión prismática MEDO® PRO con UGR<19. Se gestiona a través de DALI y destaca por su vida útil L80-B10@50.000h, eficiencia energética subvencionable a partir de 120 lm/W y un mayor componente de luz indirecta. La instalación también se realiza de forma rápida y eficaz, gracias a nuestro sistema EasyBase. El grado de protección IP50 mejorado y el índice de reproducción cromática CRI>90 garantizan una calidad excepcional. Los dos colores de la caja y el regulador CCT, que ofrece la posibilidad de elegir entre 3000 K y 4000 K, le permiten personalizar la luminaria. El controlador DC integrado garantiza que las luminarias MEDO® PRO DC sigan iluminando, incluso si se interrumpe la fuente de alimentación.



Datos técnicos

Art. N.º	1006420
Código IP	IP 50
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Techo con accesorio
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI, Toque
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1000 mA
Clase de protección	I
Potencia	75 W
Temperatura ambiente	25 °C
Temperatura ambiente mínima	-25 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Potencia nominal de la red en espera	0.3 W
Número de luminarias en LS B16A	22
Número de luminarias en LS C16A	36
Nivel de corriente de entrada	28 A
Duración de la corriente de entrada	165 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.05
Flujo luminoso	9400/9700 lm

Fuente de luz

	
--	---

Accesorios

1001952	Suspensión MEDO 5m , negro
1001950	Suspensión MEDO 5m , blanco
135250	SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, negro, 5 hilos
1001951	Suspensión MEDO 5m , gris plateado
135251	SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, blanco, 5 hilos
135254	SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, gris plata, 5 hilos

Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	80 °
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	19
Datos LXXBXX	L80B10
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	9.2 cm
Diámetro	90 cm
Peso neto	9 kg
Peso bruto	9.63 kg