




## MEDO® PRO 90

**luminária saliente para teto, redondo, 3000/4000K, 75-W, DALI, Touch, 70°, UGR<19, DC, preto**

Com MEDO® PRO DC, beneficia de todas as vantagens técnicas da versão prismática MEDO® PRO com UGR<19. É possível controlar por DALI e impressiona pela sua vida útil L80B10@50.000h, eficiência energética elegível de 120 lm/W e uma componente de luz indireta superior. A eficiência está também presente na instalação, que é particularmente rápida graças à nossa EasyBase. O índice de proteção IP 50 melhorado e um excelente índice de reprodução cromática CRI>90 garantem uma qualidade excepcional. Três elegantes cores de caixa e o interruptor CCT, que permite uma seleção fácil entre 3.000 K e 4.000 K, proporcionam opções de design individuais. Além disso, pode ter a certeza de que as luminárias MEDO® PRO DC continuarão a brilhar de forma inovadora mesmo que a fonte de alimentação falhe, graças ao controlador DC integrado.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Ref. n.º                           | 1006420                   |
| IP Code                            | IP 50                     |
| Classe de resistência ao impacto   | IK 02                     |
| Resistência ao impacto             | 0.2 Joule                 |
| Montagem                           | Montagem à superfície     |
| Pormenores da montagem             | Teto, Teto com acessórios |
| Regulável                          | Sim                       |
| Tecnologia de regulação            | DALI, Toque               |
| Tensão nominal primária            | 220-240V ~50/60Hz         |
| Corrente / Tensão secundária       | 1000 mA                   |
| Classe de proteção                 | I                         |
| Potência                           | 75 W                      |
| Temperatura ambiente               | 25 °C                     |
| temperatura ambiente mínima        | -25 °C                    |
| temperatura ambiente máxima        | 45 °C                     |
| Potência de espera nominal da rede | 0.3 W                     |
| Número de luminárias no LS B16A    | 22                        |
| Número de luminárias no LS C16A    | 36                        |
| Nível de corrente de irrupção      | 28 A                      |
| Duração da corrente de irrupção    | 165 µs                    |
| Efeito estroboscópico (SVM)        | 0.05                      |
| Lúmen                              | 9400/9700 lm              |

## Fonte de luz

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1001952 | MEDO 5m suspensão , preto                                                             |
| 1001950 | MEDO 5m suspensão , branco                                                            |
| 135250  | KIT DE SUSPENSÃO , para MEDO, candeeiro pendente, redondo, preto, 5 fios              |
| 1001951 | MEDO 5m suspensão , cinzento prateado                                                 |
| 135251  | KIT DE SUSPENSÃO , para MEDO, candeeiro pendente, redondo, branco, 5 fios             |
| 135254  | KIT DE SUSPENSÃO , para MEDO, candeeiro pendente, redondo, cinzento prateado, 5-adrig |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Temperatura de cor da luz | 3000/4000 Kelvin |
| Ângulo de feixe           | 80 °             |
| Cor                       | preto            |
| CRI                       | 90               |
| UGR ≤                     | 19               |
| Dados LXXBXX              | L80B10           |
| Vida útil                 | 50000 h          |
| Risk Group                | 1                |
| Altura                    | 9.2 cm           |
| Diâmetro                  | 90 cm            |
| Peso líquido              | 9 kg             |
| Peso bruto                | 9.63 kg          |