




MEDO® PRO 90

lys for takmontering, rundt, 3000/4000 K, 75 W, DALI, touch, 70°, UGR <19, DC, hvitt

Med MEDO® PRO DC drar du nytte av alle de tekniske fordelene til den prismatiske MEDO® PRO-versjonen med UGR <19. Den kan betjenes med DALI og har en gledelig lang levetid på L80B10@50 000t, støttekvalifisert energieffektivitet fra 120 lm/W av samt en større indirekte lysandel. Effektivitet er det også med programmet for installering, som skjer ekstra raskt takket være vår EasyBase. Den forbedrede beskyttelsesgraden IP50 og en fremragende indeks på CRI >90 for fargegjengivelse garanterer en ekstraordinær kvalitet. Du får mulighet til individuelle utforminger takket være to stilige armaturhusfarger samt CCT-bryteren som gjør det lett å velge mellom 3000 og 4000 K. I tillegg kan du stole på at MEDO® PRO DC-lysene fortsatt er på og viser vei selv ved strømbrudd, takket være den integrerte DC-driveren.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006421
EL nummer	3314241
IP-kode	IP50
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI,Touch
Antall ledningsgjennomføringer	20
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	1000 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	75 W
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	22
Antall lys på LS C16A	36
Høy innkoblingsstrøm	28 A
Varighet innkoblingsstrøm	165 µs
Lysytelse	9400 / 9700 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	80 °
Farge	weiss2weiss

Lyskilde

1807452	
---------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1001952	MEDO 5 m oppheng , sort
1001950	MEDO 5 m oppheng , hvit
135250	OPPHENGSETT , til ME- DO, rund pendelarmatur, rund, sort, 5-leder
1001951	MEDO 5 m oppheng , sølvgrå
135251	OPPHENGSETT , til ME- DO, rund pendelarmatur, rund, hvit, 5-leder
135254	OPPHENGSETT , til ME- DO, rund pendelarmatur, rund, sølvgrå, 5-leder

CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	9.2 cm
Diameter	90 cm
Nettvekt	9.092 kg
Bruttovekt	12.984 kg