




ASTO TUBE

applique murale apparente, cylindrique, max. 2×10 W, noir

Fin et élégant, ASTO TUBE projette également sa lumière contre le mur. L'élégante applique murale apparente, avec son ampoule halogène ou LED haute tension GU10, émet une lumière non éblouissante qui peut être orientée de manière flexible. Le boîtier en aluminium est disponible au choix en noir ou blanc, et les réflecteurs en or, chrome ou cuivre. L'installation facile d'ASTO TUBE se fait en outre directement à une tension secteur de 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DouilleGU10AmpouleLED GU10 51mmNombre de douilles2Lampes inclusesNonCode IPIP 20MontageApparentInfos de montageMurTension nominale primaire220-240V ~50/60HzIndice de protectionIWattage10 WT° ambiante25 °CColorisnoirHauteur20 cmProfondeur9.5 cmDiamètre7 cmPoids net0.45 kgPoids brut0.482 kg	N° art.	1006443
Nombre de douilles Lampes incluses Non Code IP IP 20 Montage Apparent Infos de montage Mur Tension nominale primaire Indice de protection Wattage 10 W T° ambiante 25 °C Coloris Hauteur Profondeur Diamètre 7 cm Poids net Poids net	Douille	GU10
Lampes incluses Code IP IP 20 Montage Apparent Infos de montage Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz Indice de protection I Wattage 10 W T° ambiante 25 °C Coloris noir Hauteur 20 cm Profondeur 9.5 cm Diamètre 7 cm Poids net Non Apparent Apparent Apparent Apparent Apparent Apparent Apparent Apparent 220-240V ~50/60Hz II W To ambiante 220-240V ~50/60Hz II Apparent 220-240V ~50/60Hz II Apparent 220-240V ~50/60Hz II O W To ambiante 25 °C Coloris Non O M O M O M O M O M O M O M O	Ampoule	LED GU10 51mm
Code IP Montage Apparent Infos de montage Mur Tension nominale primaire Indice de protection I Wattage To ambiante Coloris Hauteur Profondeur Poids net IP 20 Apparent Iur Iur 220-240V ~50/60Hz I UW 220-240V ~50/60Hz I UW 7 on UP 20 cm Profondeur 9.5 cm O.45 kg	Nombre de douilles	2
Montage Apparent Infos de montage Mur Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz Indice de protection I Wattage 10 W T° ambiante 25 °C Coloris noir Hauteur 20 cm Profondeur 9.5 cm Diamètre 7 cm Poids net 0.45 kg	Lampes incluses	Non
Infos de montage Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz Indice de protection Wattage 10 W T° ambiante 25 °C Coloris noir Hauteur 20 cm Profondeur 9.5 cm Diamètre 7 cm Poids net 0.45 kg	Code IP	IP 20
Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz Indice de protection Wattage 10 W T° ambiante 25 °C Coloris noir Hauteur 20 cm Profondeur 9.5 cm Diamètre 7 cm Poids net 0.45 kg	Montage	Apparent
Indice de protection Wattage 10 W T° ambiante 25 °C Coloris noir Hauteur 20 cm Profondeur 9.5 cm Diamètre 7 cm Poids net 0.45 kg	Infos de montage	Mur
Wattage10 WT° ambiante25 °CColorisnoirHauteur20 cmProfondeur9.5 cmDiamètre7 cmPoids net0.45 kg	Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
T° ambiante 25 °C Coloris noir Hauteur 20 cm Profondeur 9.5 cm Diamètre 7 cm Poids net 0.45 kg	Indice de protection	I
Coloris noir Hauteur 20 cm Profondeur 9.5 cm Diamètre 7 cm Poids net 0.45 kg	Wattage	10 W
Hauteur 20 cm Profondeur 9.5 cm Diamètre 7 cm Poids net 0.45 kg	T° ambiante	25 °C
Profondeur9.5 cmDiamètre7 cmPoids net0.45 kg	Coloris	noir
Diamètre7 cmPoids net0.45 kg	Hauteur	20 cm
Poids net 0.45 kg	Profondeur	9.5 cm
	Diamètre	7 cm
Poids brut 0.482 kg	Poids net	0.45 kg
1.12.19	Poids brut	0.482 kg
BIG WHITE, page 347	BIG WHITE, page	347