



## LED gonilnik

25 W | 150-300 mA, DALI, možnost zatemnitve z režo RF, bel

Zatemnljiv LED-gonilnik DALI z močjo 25 W pri konstantnem napajanju s 150-300 mA, vključno z režo za oddajanje. LED diode morajo biti povezane zaporedno.

## TEHNIČNI PODATKI

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Št. art.                      | 1006456           |
| IP koda                       | IP 20             |
| Montaža                       | Nadgradnja        |
| Možnost zatemnitve            | Da                |
| Tehnologija zatemnitve        | DALI              |
| Primarna nazivna napetost     | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundarni tok / napetost     | 150-350 mA        |
| Zaščitni razred               | II                |
| minimalna temperatura okolja  | -20 °C            |
| maksimalna temperatura okolja | 50 °C             |
| Raven zagonskega toka         | 15.8 A            |
| Trajanje zagonskega toka      | 25.6 µs           |
| Barva                         | bela              |
| Dolžina                       | 14.18 cm          |
| Širina                        | 4.38 cm           |
| Višina                        | 3 cm              |
| Neto teža                     | 0.14 kg           |
| Bruto teža                    | 0.15 kg           |
| BIG WHITE Stran               | 873               |

## Dodatki

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 1006454 | RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva     |
| 1006199 | RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva |