



LED-Bridge-Treiber

12W, 200mA für NUMINOS®, inklusive Funkschnittstelle für RF Modul, DALI

Dimmbarer DALI LED-Bridge-Treiber mit 200mA Konstantstrom und einer Leistung von 12 Watt inklusive Funkschnittstelle für das RF Modul wahlweise mit Zigbee oder Casambi. Der Anschluss der LEDs muss in Reihenschaltung erfolgen.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Art. Nr. | 1006457 |
| IP Code | IP20 |
| Montage | Aufbau |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | DALI |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 150-350 mA |
| Schutzklasse | II |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 50 °C |
| Höhe Einschaltstrom | 15.8 A |
| Dauer Einschaltstrom | 25.6 µs |
| Farbe | matt weiss |
| Länge | 14.18 cm |
| Breite | 4.38 cm |
| Höhe | 3 cm |
| Nettogewicht | 0.148 kg |
| Bruttogewicht | 0.16 kg |
| BIG WHITE Seite | 94 |

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color |