



LED-Driver

12W, 200mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI

Dimbar DALI LED-Driver med 200mA konstant strøm og en effekt på 12 watt med trådløst grensesnitt for RF-modulen med enten Zigbee eller Casambi. LED-ene må seriekobles.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006457
EL nummer	6600539
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	150-350 mA
Kapslingsgrad	II
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
Høy innkoblingsstrøm	15.8 A
Varighet innkoblingsstrøm	25.6 µs
Farge	hvit
Lengde	14.18 cm
Bredde	4.38 cm
Høyde	3 cm
Nettvekt	0.14 kg
Bruttovekt	0.15 kg
BIG WHITE side	94

Tilbehør og lyspærebefaling

1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1006199	RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge