



## Драйвер для светодиодов Bridge

12 Вт, 200 мА для NUMINOS®, с радиоинтерфейсом для РЧ-модуля, DALI

Светодиодный драйвер с регулировкой яркости DALI LED-Bridge, постоянный ток 200 мА, мощность 12 Вт, с радиоинтерфейсом для РЧ-модуля по выбору с Zigbee или Casambi. Подключение светодиодов необходимо осуществлять последовательно.

### Технические характеристики

Тов. №	1006457
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	150-350 mA
Класс защиты	II
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	50 °C
Уровень пускового тока	15.8 A
Продолжительность пускового тока	25.6 μs
Цвет	белый
Длина	14.18 cm
Ширина	4.38 cm
Высота	3 cm
Вес нетто	0.14 kg
вес брутто	0.15 kg
BIG WHITE Seite	94

## Аксессуары

1006454	РЧ-модуль Casambi для светодиодного драйвера Bridge , одноцветный
1006199	РЧ-модуль Zigbee для светодиодного драйвера DALI-LE-D-Bridge , одноцветный