



LED Bridge gonilnik

12 W za NUMINOS®, 200 mA, z režo za oddajanje za RF-modul, DALI

Zatemnljiv LED Bridge gonilnik z 200-mA konstantnim napajanjem in močjo 12 W, vključno z režo za oddajanje za RF-modul, izbirno z Zigbee ali Casambi. LED diode morajo biti povezane zaporedno.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1006457
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	150-350 mA
Zaščitni razred	II
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	50 °C
Raven zagonskega toka	15.8 A
Trajanje zagonskega toka	25.6 µs
Barva	bela
Dolžina	14.18 cm
Širina	4.38 cm
Višina	3 cm
Neto teža	0.14 kg
Bruto teža	0.15 kg
BIG WHITE Stran	94

Dodatki

1006454	RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva
1006199	RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva