



## Můstkový LED driver

12 W, 250 mA pro NUMINOS®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI

Stmívatelný můstkový DALI LED driver s konstantním proudem 250 mA a výkonem 12 Watt včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, volitelně s Zigbee nebo Casambi. LED diody musí být zapojeny sériově.

## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006458
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	150-350 mA
Třída ochrany	II
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	50 °C
Úroveň rozběhového proudu	15.8 A
Doba trvání rozběhového proudu	25.6 μs
Barva	bílá
Délka	14.18 cm
Šířka	4.38 cm
Výška	3 cm
Hmotnost netto	0.14 kg
Celková hmotnost	0.15 kg
BIG WHITE strana	94

## Příslušenství

1006454	Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný
1006199	Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED dri- ver , jednobarevný