



## LED-Bridge-Treiber

12W, 250mA für NUMINOS®, inklusive Funkschnittstelle für RF Modul, DALI

Dimmbarer DALI LED-Bridge-Treiber mit 250mA Konstantstrom und einer Leistung von 12 Watt inklusive Funkschnittstelle für das RF Modul wahlweise mit Zigbee oder Casambi. Der Anschluss der LEDs muss in Reihenschaltung erfolgen.

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006458
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	150-350 mA
Schutzklasse	II
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Höhe Einschaltstrom	15.8 A
Dauer Einschaltstrom	25.6 µs
Farbe	weiß
Länge	14.18 cm
Breite	4.38 cm
Höhe	3 cm
Nettogewicht	0.14 kg
Bruttogewicht	0.15 kg
BIG WHITE Seite	94

## Zubehör

1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color