



Sterownik mostkowy LED

12 W, 250 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI

Ściemniany sterownik mostkowy LED DALI prądu stałego 250 mA i mocy 12 W, z interfejsem radiowym dla modułu RF z Zigbee lub Casambi. Diody LED muszą zostać połączone szeregowo.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006458
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja natynkowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	150-350 mA
Klasy ochrony	II
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	50 °C
Poziom prądu rozruchowego	15.8 A
Czas trwania prądu rozruchowego	25.6 μs
Kolor	biały
Długość	14.18 cm
Szerokość	4.38 cm
Wysokość	3 cm
Waga netto	0.14 kg
Waga brutto	0.15 kg
Strona BIG WHITE	94

Akcesoria

1006454	Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy
1006199	Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy