



Můstkový LED driver

42 W, 500 mA pro NUMINOS®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI

Stmívatelný můstkový DALI LED driver s konstantním proudem 500 mA a výkonem 42 Watt včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, volitelně s Zigbee nebo Casambi. LED diody musí být zapojeny sériově.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006459
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	500-1050 mA
Třída ochrany	II
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Úroveň rozběhového proudu	20 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Barva	bílá
Délka	12.3 cm
Šířka	7.9 cm
Výška	3 cm
Hmotnost netto	0.195 kg
Celková hmotnost	0.209 kg
BIG WHITE strana	94

Příslušenství

1006454	Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný
1006199	Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED dri- ver , jednobarevný