



Драйвер для светодиодов Bridge

42 Вт, 500 мА для NUMINOS®, с радиointерфейсом для РЧ-модуля, DALI

Светодиодный драйвер с регулировкой яркости DALI LED-Bridge, постоянный ток 500 мА, мощность 42 Вт, с радиointерфейсом для РЧ-модуля по выбору с Zigbee или Casambi. Подключение светодиодов необходимо осуществлять последовательно.

Технические характеристики

Тов. №	1006459
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500-1050 mA
Класс защиты	II
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Уровень пускового тока	20 A
Продолжительность пускового тока	30 µs
Цвет	белый
Длина	12.3 cm
Ширина	7.9 cm
Высота	3 cm
Вес нетто	0.195 kg
вес брутто	0.209 kg
BIG WHITE Seite	94

Аксессуары

1006454	РЧ-модуль Casambi для светодиодного драйвера Bridge , одноцветный
1006199	РЧ-модуль Zigbee для светодиодного драйвера DALI-LE-D-Bridge , одноцветный