



## LED Bridge gonilnik

42 W za NUMINOS®, 500 mA, z režo za oddajanje za RF-modul, DALI

Zatemnljiv LED Bridge gonilnik z 500-mA konstantnim napajanjem in močjo 42 W, vključno z režo za oddajanje za RF-modul, izbirno z Zigbee ali Casambi. LED diode morajo biti povezane zaporedno.

## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1006459
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500-1050 mA
Zaščitni razred	II
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Raven zagonskega toka	20 A
Trajanje zagonskega toka	30 μs
Barva	bela
Dolžina	12.3 cm
Širina	7.9 cm
Višina	3 cm
Neto teža	0.195 kg
Bruto teža	0.209 kg
BIG WHITE Stran	94

## Dodatki

1006454	RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva
1006199	RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva