



LED-Bridge-Treiber

42W, 1050mA für NUMINOS®, inklusive Funkschnittstelle für RF Modul, DALI

Dimmbarer DALI LED-Bridge-Treiber mit 700mA Konstantstrom und einer Leistung von 42 Watt inklusive Funkschnittstelle für das RF Modul wahlweise mit Zigbee oder Casambi. Der Anschluss der LEDs muss in Reihenschaltung erfolgen.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006461
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500-1050 mA
Schutzklasse	II
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Höhe Einschaltstrom	20 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Farbe	weiß
Länge	12.3 cm
Breite	7.9 cm
Höhe	3 cm
Nettogewicht	0.195 kg
Bruttogewicht	0.209 kg
BIG WHITE Seite	94

Zubehör

1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color