



LED-Driver

42W, 1050mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI

Dimbar DALI LED-Driver med 700mA konstant strøm og en effekt på 12 watt med trådløst grensesnitt for RF-modulen med enten Zigbee eller Casambi. LED-ene må seriekobles.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006461
EL nummer	6619568
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500-1050 mA
Kapslingsgrad	II
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Høy innkoblingsstrøm	20 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Farge	hvit
Lengde	12.3 cm
Bredde	7.9 cm
Høyde	3 cm
Nettvekt	0.195 kg
Bruttovekt	0.209 kg
BIG WHITE side	94

Tilbehør og lyspærebefaling

1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1006199	RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge