




IN-LINE 22 48 V TRACK

opale, DALI, spot, noir/noir, 7,3 W, 540 lm, 2700 K, IRC 90, 95°

Lumières linéaires simples pour un look particulièrement élégant: les projecteurs IN-LINE peuvent être dissimulés dans le système de rail TRACK de 48 V pour que seul le meilleur soit mis en lumière: lumière de haute qualité avec un angle de rayonnement de 95° dans différentes intensités lumineuses avec rendu des couleurs naturelles (IRC > 90) De plus, le luminaire linéaire IN-LINE, compatible avec DALI, peut être installé rapidement et facilement à l'aide d'un adaptateur de rail.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|-------------|
| N° art. | 1006615 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance au choc | 0.2 Joule |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | DALI |
| Tension nominale primaire | 48DC |
| Courant / tension secondaire | 350 mA |
| Indice de protection | III |
| Wattage | 7.3 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 35 °C |
| Lumen | 540 lm |
| Température de couleur | 2700 Kelvin |
| Angle faisceau | 95 ° |
| Coloris | noir/noir |
| UGR ≤ | 28 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Longueur | 22 cm |
| Largeur | 2.2 cm |

Source Lumineuse

| | |
|---------|---|
| 2115946 |  |
|---------|---|

| | |
|------------------------|----------|
| Hauteur | 5.5 cm |
| Poids net | 0.18 kg |
| Poids brut | 0.215 kg |
| BIG WHITE, page | 523 |