




IN-LINE 22 48V TRACK

opal, DALI, spot, zwart / zwart, 7,3W, 540lm, 2700K, CRI90, 95°

Eenvoudige lineaire armaturen voor een bijzonder elegante look: de IN-LINE stralers kunnen zo in het 48V TRACK-railsysteem verborgen worden dat enkel het beste naar voren komt: hoogwaardig licht met een stralingshoek van 35° in verschillende lumen-sterktes en natuurgetrouwe kleurweergave (CRI>90). Bovendien is de DALI-compatibele, lineaire IN-LINE armatuur snel en eenvoudig te installeren via de railadapter.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006615
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	rail,rail plafond,rail wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI 2
Primaire nominale spanning	48V
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	7.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.5 W
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	540 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	95 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	28

Lichtbron



LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	22 cm
Breedte	2.2 cm
Hoogte	5.5 cm
Nettogewicht	0.167 kg
Brutogewicht	0.179 kg
BIG WHITE pagina	473