




IN-LINE 22 48V TRACK

opale, DALI, spot, blanc, 7,3 W, 540 lm, 2700 K, IR-C90, 95°

Des luminaires linéaires sobres pour une atmosphère très élégante : les projecteurs IN-LINE peuvent être intégrés dans le système de rails 48V TRACK pour donner le meilleur d'eux-mêmes : une lumière de haute qualité avec un angle de rayonnement de 95° dans différentes intensités lumineuses et un rendu des couleurs fidèle (CRI >90). Grâce à l'adaptateur pour rails, ces luminaires linéaires compatibles avec le système DALI IN-LINE assurent en outre un montage aussi simple que rapide.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006616
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	48DC
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	7.3 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Lumen	540 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	95 °
Coloris	blanc
UGR ≤	28
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	22 cm
Largeur	2.2 cm

Source Lumineuse

2115946	
---------	---

Hauteur	5.5 cm
Poids net	0.181 kg
Poids brut	0.216 kg
Page du BIG WHITE	523