




IN-LINE 22 48V TRACK

opalino, DALI, foco, negro / negro, 7.3 W, 570 lm, 3000 K, CRI 90, 95°

Luces lineales sencillas para un look elegante. Los proyectores IN-LINE pueden ocultarse en el sistema de carril 48V TRACK para que solo se vea lo mejor: luz de alta calidad con un ángulo de apertura de 35° en diferentes intensidades lumínicas y reproducción cromática natural (CRI >90). Además, la luz lineal IN-LINE compatible con DALI puede instalarse de forma rápida y sencilla mediante un adaptador para carril.



Datos técnicos

Art. N.º	1006617
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	48DC
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	III
Potencia	7.3 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Flujo luminoso	570 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	95 °
Color	negro/negro
UGR ≤	28
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Longitud	22 cm
Anchura	2.2 cm

Fuente de luz

2027084		Altura	5.5 cm
		Peso neto	0.18 kg
		Peso bruto	0.215 kg
		Página BIG WHITE	523