




## IN-LINE 22 48 V TRACK

opale, DALI, spot, noir/noir, 7,3 W, 570 lm, 3000 K, IRC 90, 95°

Lumières linéaires simples pour un look particulièrement élégant: les projecteurs IN-LINE peuvent être dissimulés dans le système de rail TRACK de 48 V pour que seul le meilleur soit mis en lumière: lumière de haute qualité avec un angle de rayonnement de 95° dans différentes intensités lumineuses avec rendu des couleurs naturelles (IRC > 90) De plus, le luminaire linéaire IN-LINE, compatible avec DALI, peut être installé rapidement et facilement à l'aide d'un adaptateur de rail.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006617
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Tension nominale primaire	48DC
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	III
Wattage	7.3 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Lumen	570 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	95 °
Coloris	noir/noir
UGR ≤	28
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	22 cm
Largeur	2.2 cm

## Source Lumineuse

2027084	
---------	---

<b>Hauteur</b>	5.5 cm
<b>Poids net</b>	0.18 kg
<b>Poids brut</b>	0.215 kg
<b>BIG WHITE, page</b>	523