




IN-LINE 22 48V TRACK

opal, DALI, spot, sort/sort, 7,3 W, 570 lm, 3000 K, CRI 90, 95°

Stilige, lineære lys for et ekstra elegant utseende: IN-LINE-spotlighten kan skjules slik i 48V TRACK-skinnesystemet at bare det beste kommer til syne: Høyverdig lys med en strålingsvinkel av 95° i forskjellige lumen-styrker og naturtro fargegjengivelse (CRI >90). I tillegg installerer du den DALI-kompatible IN-LINE-lineærarmaturn både raskt og lett ved hjelp av skinneadapter.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006617
EL nummer	3243207
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	48DC
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	7.3 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Lysytelse	570 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	95 °
Farge	schwarz2schwarz
UGR ≤	28
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	22 cm

Lyskilde

2027084		Bredde	2.2 cm
		Høyde	5.5 cm
		Nettvekt	0.18 kg
		Bruttvekt	0.215 kg
		BIG WHITE side	523