



IN-LINE 22 48V TRACK

opal, DALI, spot, zwart / zwart, 7,3 W, 570 lm, 3000 K, CRI 90, 95°

Eenvoudige lineaire armaturen voor een bijzonder elegante look: de IN-LINE stralers kunnen zo in het 48V TRACK-railsysteem verborgen worden dat enkel het beste naar voren komt: hoogwaardig licht met een stralingshoek van 95° in verschillende lumen-sterktes en natuurgetrouwe kleurweergave (CRI >90). Bovendien is de DALI-compatibele, lineaire IN-LINE armatuur snel en eenvoudig te installeren via de railadapter.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006617
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Primaire nominale spanning	48DC
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	7.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Lumen	570 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	95 °
Kleur	zwart/zwart
UGR ≤	28
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	22 cm
Breedte	2.2 cm

Lichtbron

2027084		
	Hoogte	5.5 cm
	Nettogewicht	0.18 kg
	Brutogewicht	0.215 kg
	BIG WHITE pagina	523