




IN-LINE 22 48 V TRACK

opalino, DALI, Spot, preto/preto, 7,3 W, 570 lm, 3000 K, CRI 90, 95°

Luminárias lineares simples para um visual particularmente elegante: os projetores IN-LINE podem ser escondidos no sistema de calha eletrificada de 48 V TRACK para que apenas o melhor seja iluminado: luz de alta qualidade com um ângulo de abertura de 95° em várias intensidades luminosas e renderização de cor natural (CRI >90). Além disso, a luminária linear IN-LINE ompatível com DALI pode ser instalada de forma rápida e fácil usando um adaptador de calha.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006617
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	48DC
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	III
Potência	7.3 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Lúmen	570 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	95 °
Cor	preto/preto
UGR ≤	28
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Comprimento	22 cm
Largura	2.2 cm

Fonte de luz

2027084	
---------	---

Altura	5.5 cm
Peso líquido	0.18 kg
Peso bruto	0.215 kg
Página BIG WHITE	523