




IN-LINE 44 48V TRACK

opal, DALI, Spot, schwarz 14 W, 1140 lm, 2700 K, CRI 90, 95°

Schlichte Linearleuchten für einen besonders eleganten Look: Die IN-LINE Strahler lassen sich so im 48V TRACK Schienensystem verstecken, dass nur das Beste zum Vorschein kommt: Hochwertiges Licht mit einem Abstrahlwinkel von 95° in verschiedenen Lumen-Stärken und naturgetreuen Farbwiedergabe (CRI >90). Dazu ist die DALI-kompatible IN-LINE Linearleuchte auch noch so schnell wie einfach via Schienenadapter installiert.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Art. Nr. | 1006621 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| IP Code | IP20 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | DALI |
| Primäre Nennspannung | 48DC |
| Sekundär Strom / Spannung | 350 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 14 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C |
| Lumen | 1140 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 95 ° |
| Farbe | schwarz |
| UGR ≤ | 28 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Länge | 43.5 cm |
| Breite | 2.2 cm |

Lichtquelle

| | |
|---------|---|
| 2115949 |  |
|---------|---|

| | |
|------------------------|----------|
| Höhe | 2.5 cm |
| Nettogewicht | 0.294 kg |
| Bruttogewicht | 0.35 kg |
| BIG WHITE Seite | 525 |