




## IN-LINE 44 48 V TRACK

opalino, DALI, Spot, preto 14 W, 1140 lm, 2700 K, CRI 90, 95°

Luminárias lineares simples para um visual particularmente elegante: os projetores IN-LINE podem ser escondidos no sistema de calha eletrificada de 48 V TRACK para que apenas o melhor seja iluminado: luz de alta qualidade com um ângulo de abertura de 95° em várias intensidades luminosas e renderização de cor natural (CRI >90). Além disso, a luminária linear IN-LINE ompatível com DALI pode ser instalada de forma rápida e fácil usando um adaptador de calha.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006621
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	48DC
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	III
Potência	14 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Lúmen	1140 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	95 °
Cor	preto
UGR ≤	28
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Comprimento	43.5 cm
Largura	2.2 cm

## Fonte de luz

2115949	
---------	---

<b>Altura</b>	2.5 cm
<b>Peso líquido</b>	0.294 kg
<b>Peso bruto</b>	0.35 kg
<b>Página BIG WHITE</b>	525