




IN-LINE 44 48V TRACK

opalino, DALI, foco, blanco / blanco, 14 W, 1140 lm, 2700 K, CRI 90, 95°

Luces lineales sencillas para un look elegante. Los proyectores IN-LINE pueden ocultarse en el sistema de carril 48V TRACK para que solo se vea lo mejor: luz de alta calidad con un ángulo de apertura de 35° en diferentes intensidades lumínicas y reproducción cromática natural (CRI >90). Además, la luz lineal IN-LINE compatible con DALI puede instalarse de forma rápida y sencilla mediante un adaptador para carril.



Datos técnicos

Art. N.º	1006622
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	48DC
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	III
Potencia	14 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Flujo luminoso	1140 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	95 °
Color	blanco/blanco
UGR ≤	28
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Longitud	43.5 cm
Anchura	2.2 cm

Fuente de luz

2115949	
---------	---

Altura	2.5 cm
Peso neto	0.296 kg
Peso bruto	0.351 kg
Página BIG WHITE	525