




IN-LINE 44 48V BINARIO

opalescente, DALI, spot, nero/nero, 14 W, 1180 lm, 3000 K, CRI 90, 95°

Discreti apparecchi lineari per un look particolarmente elegante: i faretti IN LINE scompaiono nel sistema di binari da 48V in modo che solo il meglio sia visibile: una luce di alta qualità con un angolo di emissione di 95° di varie intensità e una resa cromatica naturale (CRI >90). Senza dimenticare che l'apparecchio compatibile con DALI e orientabile IN-LINE è facilissimo e velocissimo da installare grazie all'adattatore.



DATI TECNICI

Articolo	1006623
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI
Tensione nominale primaria	48DC
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	14 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Lumen	1180 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	95 °
Colore	nero/nero
CRI	90
UGR ≤	28
Durata	50000 h
Risk Group	1
Lunghezza	43.5 cm

Sorgente Luminosa

2115947



Larghezza	2.2 cm
Altezza	2.5 cm
Peso netto	0.289 kg
Peso lordo	0.353 kg
BIG WHITE pagina	525