




IN-LINE 44 48V TRACK

opal, DALI, spot, zwart / zwart, 14 W, 1180 lm, 3000 K, CRI 90, 95°

Eenvoudige lineaire armaturen voor een bijzonder elegante look: de IN-LINE stralers kunnen zo in het 48V TRACK-rail-systeem verborgen worden dat enkel het beste naar voren komt: hoogwaardig licht met een stralingshoek van 95° in verschillende lumen-sterktes en natuurgetrouwe kleurweergave (CRI >90). Bovendien is de DALI-compatibele, lineaire IN-LINE armatuur snel en eenvoudig te installeren via de railadapter.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006623
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Primaire nominale spanning	48DC
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Lumen	1180 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	95 °
Kleur	zwart/zwart
CRI	90
UGR ≤	28
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	43.5 cm

Lichtbron

2115947	
---------	---

Breedte	2.2 cm
Hoogte	2.5 cm
Nettogewicht	0.289 kg
Brutogewicht	0.353 kg
BIG WHITE pagina	525