




IN-LINE 44 48V TRACK

opaal, DALI, spot, zwart/zwart, 14 W, 1180 lm, 3000 K, CRI >90, 95°

Eenvoudige lineaire armaturen voor een bijzonder elegante look: de IN-LINE spots kunnen zo in het 48V TRACK rail-systeem verborgen worden, dat alleen het beste zichtbaar wordt: hoogwaardig licht met een stralingshoek van 95° in verschillende lumensterktes en natuurlijke kleurweergave (CRI >90). Bovendien kan de DALI-compatibele en zwenkbare IN-LINE lineaire armatuur ook nog snel en eenvoudig via een railadapter worden geïnstalleerd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006623
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	48DC
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Lumen	1180 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	95 °
Kleur	zwart/zwart
CRI	90
UGR ≤	28
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	43.5 cm

Lichtbron

2115947

A

1

G

E

Breedte	2.2 cm
Hoogte	2.5 cm
Nettogewicht	0.289 kg
Brutogewicht	0.353 kg
BIG WHITE pagina	525