




IN-LINE 44 48V TRACK

opal, DALI, Spot, branco 14 W, 1180 lm, 3000 K, CRI 90, 95°

Luminárias lineares simples para um visual particularmente elegante: os projetores IN-LINE podem ser escondidos no sistema de calha eletrificada de 48 V TRACK para que apenas o melhor seja iluminado: luz de alta qualidade com um ângulo de abertura de 95° em várias intensidades luminosas e renderização de cor natural (CRI >90). Além disso, a luminária linear IN-LINE compatível com DALI pode ser instalada de forma rápida e fácil usando um adaptador de calha.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006624
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	48DC
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	III
Potência	14 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Lúmen	1180 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	95 °
Cor	branco
UGR ≤	28
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Comprimento	43.5 cm
Largura	2.2 cm

Fonte de luz

2115947	
---------	---

Altura	2.5 cm
Peso líquido	0.29 kg
Peso bruto	0.351 kg
Página BIG WHITE	525